

5 façons simples

Suite à l'installation,

Il est fortement recommandé de vous limiter au nettoyage de l'unité scellée (le thermos). La raison étant: le durcissement maximum du scellant servant à compléter l'installation. Vous devez compter au minimum un mois avant l'adhérence complète.

Portes et fenêtres et leurs surfaces lisses

Appliquer savon à vaisselle clair dans de l'eau chaude

Assécher avec un linge propre et sec

Ne pas utiliser de système à haute pression

Enlever les moustiquaires des fenêtres

Appliquer du savon à vaisselle clair avec de l'eau chaude

Rincer avec le boyau d'arrosage à jet doux

Vérifier si vos moustiquaires ont des trous. Si oui, amenez-les chez votre quincaillier ou votre vitrier

Votre quincaillerie (mécanisme) et son entretien

Les pièces de quincaillerie requièrent un lubrifiant de type WD40

Une fois par année, une inspection de ces pièces est nécessaire afin de profiter de vos fenêtres le plus longtemps possible.

Pour conserver le lustre de votre porte d'acier:

Qu'elle soit blanche ou de couleur, nos partenaires vous suggèrent de la cirer à l'aide d'une cire d'auto (vaporisateur de préférence) par temps nuageux et de l'essuyer avec un chiffon sec.